


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Pot de centre + couvercle DCL

Référence : 53060

Produit(s) de la gamme : **XL Air'métic**



Caractéristiques :

Fonction	: Pot de centre avec couvercle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires) et piton permettant la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature selon NF C 15-100.
Désignation	: Pot de centre airmetic diam 67 + couvercle DCL
Connexion DCL	: Oui
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 67
Modèle	: Unique
Sans halogène	: Non
Forme	: Rond
Traitement de la surface	: Non traité
Diamètre	: 67
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction
Profondeur intérieure	: 50
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 67
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 8
Fixation des appareils	: Visser
Fixation du couvercle	: Vissé
Fixation au crochet de luminaire	: Oui
Section de conducteur max.	: 1.5
Avec blindage	: Non
Avec languettes à clou	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Oui
Pour diamètre de câble	: 20
Pour diamètre de câble	: 6
Indice de protection (IP)	: IP20
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Verrouillage de tube	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Application spéciale : Sans
 Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui
 Traversée par une tubulure : Non
 Traversée par une membrane à niveaux : Non
 Verrouillage de tube en option : Non
 Finition du couvercle : Couvercle avec crochet et borne
 Traversée de par une ouverture défonçable : Oui
 Couvercle transparent : Non
 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26
 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 5
 Fiche/Douille : Non
 Système d'arrimage intégré : Non
 Type de boîte : Boîte de centre

Conformité :

Certifié NF: Oui couvercle certifié NF selon norme EN 61995-1 et EN 61995-2
 Conformité CE: Oui
 Norme de référence: EN 60670-21 pour le pot et EN 61995-1 pour le couvercle DCL
 RoHS: Oui

Composition :

Boîte en PP de couleur bleue, membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise, piton en acier galvanisé et couvercle en PC blanc

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C


Accessoires :

53090 : Système d'arrimage à visser, avec filin de 2 m.

Information(s) complémentaire(s) :

Axe permettant de fixer un arrimage fileté type M6 ou filin à l'arrière de la boîte.
 Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe.
 Couvercle de diamètre 88mm.

Dimensionnel :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81

