Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Mécanisme de commande BP porte étiquette lum. pour composable

Référence: 60826

Produit(s) de la gamme :





Caractéristiques:

Fonction : Mécanisme de commande de Bouton Poussoir avec

porte étiquette lumineux et connexions automatiques

pour la gamme OXXO composable.

Désignation : OXXO Mécanisme BP avec porte-étiquette lumineux

GRIS

Tension nominale : 250 Mode de pose : Autre

Composition: Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de commande : Bascule/bouton

Couleur : Gris Sans halogène : Non

Avec cadre/support de montage : Non

Type de connexion : Borne automatique

Voyant : Oui

Traitement de la surface : Non traité

Calibre/courant nominal assigné (In) : 10

Contact de report : Non

Qualité du matériau : Thermoplastique Type d'éclairage : LED interchangeable

Matériau : Plastique Type de fixation : Fixation à vis

Type de commutation : Contact à fermeture (NO)

Nombre de bascules d'actionnement : 1

Numéro RAL (équivalent) : 7012

Courant de commut. pour lampes fluorescentes : 10

 $\label{localization} \hbox{Interrupteur à bouton-poussoir} \quad : \quad \hbox{Oui} \\ \hbox{Indice de protection contre les chocs (IK)} \quad : \quad \hbox{IK07} \\$

Interrupteur de machine à laver : Non

Finition de la surface : Mat

Adapté à la classe de protection (IP) : IP55

Largeur d'appareil : 80 Hauteur d'appareil : 80 Profondeur d'appareil : 38

Zone de texte/surface d'inscription : Oui

Fonction d'éclairage : Éclairé sous tension

Nombre de modules (construction modulaire) : 2 Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 0

Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Interrupteur de chauffage : Non Traitement antibactérien : Non

Conformité:

Conformité CE: Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60669-1

RoHS: Oui

Composition:

ABS, PP et SEBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C Température d'utilisation de : -20 à 40 °C

Accessoires:

| ② Boîtes SAILLIES | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|--|--|--|--|
| Boite 1P | | Boite 2P horizontale | | Boite 2P verticale | | Boite 3P horizontale | | | | | |
| [3] | | 55.53 | | OF. | | <u> </u> | | | | | |
| Gris | Blanc | Gris | Blanc | Gris | Blanc | Gris | Blanc | | | | |
| 608 60 | 608 65 | 608 61 | 608 66 | 608 62 | 608 67 | 608 63 | 608 68 | | | | |

| ③ Cadres ENCASTRÉS | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| sup | dre port iple | sup dou | dre port uble contal | Cadre support double vertical | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Gris | Blanc | Gris | Blanc | Gris | Blanc | | | | | | |
| 608 86 | 608 94 | 608 64 | 608 69 | 608 78 | 608 79 | | | | | | |

Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

