

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



BP à fermeture

Référence : 61102 ; 61302 ; 61502 ; 61602

Produit(s) de la gamme : **Comète**



Caractéristiques :

Fonction : Bouton poussoir à fermeture (contact NO)
Désignation : BP COMETE
Composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de montage : Encastré ou saillie
Couleur : Blanc ; Silver ; Titane ; Vulcain
Capacité des bornes: 2 x 2.5mm²
Type de bornes: Bornes auto
Type fils acceptés: Rigide
Longueur de dénudage: 9 mm
Tension d'emploi assignée (Ue): 250v~
Courant nominal (In): 10A
Fréquence assignée (fn): 50Hz
Lumineux: non
Protection pénétration (IP): 21
Protection impacts (IK): 04
Résistance aux UV: Oui

Conformité :

Conformités NF: Oui et certifié NF par le LCIE
Conformité CE: Oui
Norme de référence: EN 60669-1:1999 + A1:2002, + A2:2008
RoHS: Oui

Composition :

ABS ; PC

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5°C à +50°C
Température d'utilisation de : -5°C à +35°C

Accessoires :

61131: Plaque support métal 1 poste
61132: Plaque support métal 2 postes
61133: Plaque support métal 3 postes
61134: Plaque support métal 4 postes

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Référence(s) dérivée(s) :

- 61102: BP COMETE Blanc
- 61302: BP COMETE Silver
- 61502: BP COMETE Titane
- 61602: BP COMETE Vulcain

Dimensionnel :



Plan de câblage :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

