

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise 2P+T

Référence : 61160 ; 61360 ; 61560 ; 61660

Produit(s) de la gamme : **Comète**



Caractéristiques :

Fonction : Prise 2 pôles + terre
Désignation : Prise 2P+T COMETE
Composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de montage : Encastré ou saillie
Couleur : Blanc ; Silver ; Titane ; Vulcain
Nombre de pôles: 2 + Terre
Format de prise: Standard Français
Capacité des bornes: 2x2.5mm²
Type de bornes: Bornes auto
Type fils acceptés: Rigide
Longueur de dénudage: 13 mm
Tension d'emploi assignée (Ue): 250V~
Courant nominal (In): 16A
Fréquence assignée (fn): 50Hz
Protection pénétration (IP): 21
Protection impacts (IK): 04
Résistance aux UV: Oui

Conformité :

Conformités NF: Oui et certifié NF par le LCIE
Conformité CE: Oui
Norme de référence: NF C 61-314 :2008 + A1 :2010
RoHS: Oui

Composition :

ABS ; PC ; Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5°C à +50°C
Température d'utilisation de : -5°C à +35°C

Accessoires :

61131: Plaque support métal 1 poste
61132: Plaque support métal 2 postes
61133: Plaque support métal 3 postes
61134: Plaque support métal 4 postes

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

- 61160: Prise 2P+T COMETE Blanc
- 61360: Prise 2P+T COMETE Silver
- 61560: Prise 2P+T COMETE Titane
- 61660: Prise 2P+T COMETE Vulcain

Dimensionnel :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

