

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Mallette de connexions rapides Fast Lock (805pcs)

Référence : 70061

Produit(s) de la gamme : **fast lock**



Caractéristiques :

Fonction	: La mallette est composée de 200 cxs à 2 trous, 300 cxs à 3 trous, 50 cxs à 4 trous, 170 cxs à 5 trous, 60 cxs à 8 trous, et 25 cxs à 10 trous. Soit au total 805 connexions rapides
Désignation	: Mallette de 805 cxions rapides (petit modèle)
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 400
Couleur	: Blanc
Couleur	: Rouge
Couleur	: Jaune
Couleur	: Vert
Couleur	: Orange
Couleur	: Gris
Nombre de positions de serrage	: 10
Nombre de positions de serrage	: 2
Nombre de positions de serrage	: 3
Nombre de positions de serrage	: 4
Nombre de positions de serrage	: 5
Nombre de positions de serrage	: 8
Adapté à un conducteur massif	: Oui
Section de conducteur rigide	: 1.5
Section de conducteur rigide	: 2.5
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Plage AWG	: 13
Plage AWG	: 16
Adapté à un conducteur multifilaire	: Non
Adapté à un conducteur flexible	: Non
Transparent	: Oui
Avec leviers d'actionnement	: Non
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

Conformité :

Certifié NF:	Oui
Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	NF EN 60998-2-2
RoHS:	Oui

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Composition :

Corp en PC transparent
Capot en PP de couleur
Ressort en Inox
Platine de contact en Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

