

**LCIE N° : NF012\_2526**

Titulaire :  
*License Holder:*

**EUR'OHM**  
615 Avenue du Peuras ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for household and similar fixed-electrical installation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**EUR'OHM**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s) n°*  
AQOA-19JY2822ACSHP

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 19/05/2020

Date de fin de validité / *Expiry date* :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| Les mécanismes<br><i>Mechanism<br/>(main part)</i> | Références commerciales<br><i>Commercial Trade reference</i> | Caractéristiques<br><i>Characteristics</i> | Fonction<br><i>Pattern<br/>number</i> | Mode de commande<br><i>Method of<br/>actuating</i> | Couleur<br><i>Color of<br/>enclosure</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6080000                                            | 60880<br>(6080000+6080030+6088010+6080050)                   | 10AX/ 250V~                                | 6                                     | R                                                  | grey                                     |
| 6080100                                            | 60881<br>(6080100+6088010+6080030+6080051)                   |                                            | 6                                     | R+L                                                |                                          |
| 6080200                                            | 60882<br>(6080200+6080034+6088010+6080052<br>(2PCS))         |                                            | 6+6                                   | R                                                  |                                          |
| 6080300                                            | 60883<br>(6080300+6080030+6088010+6080050)                   | 10A/<br>250V~                              | 1                                     | M                                                  |                                          |
| 6080400                                            | 60884<br>(6080400+6080030+6088010+6080051)                   |                                            | 1                                     | M+L                                                |                                          |
| 6080400                                            | 60885<br>(6080400+6080030+6088010+6080053)                   |                                            | 1                                     | M+L                                                |                                          |
| 6080000                                            | 60888<br>(6080000+6080040+6088020+6080060)                   | 10AX/ 250V~                                | 6                                     | R                                                  | White                                    |
| 6080100                                            | 60889<br>(6080100+6080040+6088020+6080061)                   |                                            | 6                                     | R+L                                                |                                          |
| 6080200                                            | 60890<br>(6080200+6080042+6088020+6080062<br>(2PCS))         |                                            | 6+6                                   | R                                                  |                                          |
| 6080300                                            | 60891<br>(6080300+6088020+6080040+6080060)                   | 10A/<br>250V~                              | 1                                     | M                                                  |                                          |
| 6080400                                            | 60892<br>(6080400+6088020+6080040+6080061)                   |                                            | 1                                     | M+L                                                |                                          |
| 6080400                                            | 60893<br>(6080400+6080040+6088020+6080063)                   |                                            | 1                                     | M+L                                                |                                          |

R: means rocker switch;  
L: means with indicator light;  
M: means with Momentary contact

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fonction / <i>Pattern number</i>                       | voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i> |
| Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>        | ouverture normale / <i>normal gap</i>           |
| Degré de protection / <i>Protection degree</i>         | IP55                                            |
| Mode de commande / <i>Method of actuating</i>          | à bascule / <i>rocker</i>                       |
| Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>         | encastré / <i>flush-type</i>                    |
| Méthode d'installation / <i>Method of installation</i> | conception A / <i>design A</i>                  |
| Type des bornes / <i>Type of terminals</i>             | sans vis – rigide / <i>screwless (rigid)</i>    |
| Caractéristiques assignées / <i>Ratings</i>            | voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i> |
| Couleur / <i>Colour</i>                                | voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i> |

### Accessoires :

| Button  |
|---------|
| 6080050 |
| 6080051 |
| 6080052 |
| 6080053 |
| 6080060 |
| 6080061 |
| 6080062 |
| 6080063 |

| Middle part |
|-------------|
| 6080030     |
| 6080040     |
| 6080034     |
| 6080042     |

| Wall frame |
|------------|
| 6088010    |
| 6088020    |