

LCIE N° : NF012_3020

Titulaire :
License Holder:**EUR'OHM**
615 Avenue du Peuras, ZAC du Peuras
38210 TULLINS
FranceSite de fabrication :
Factory:Produit :
Product:**Interrupteur pour installation électrique fixe**
Switch for household and similar fixed-electrical
installationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):**EUR'OHM**Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°WJI-ESH-P21040817


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License NF012_1555/M1 du/of 30/10/2018.
Ajout de référence(s) produit/addition of product references
Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update
further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/09/2021

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références References	Fonction Pattern number	Mode de commande Method of actuating	Caractéristiques Characteristics	Lampe indicatrice pilot light	Couleur Color
60217	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	Blanc / White
60200	6	rocker	10AX 250V~ With claws	-	
60201	6	rocker	10AX 250V~	-	
60209	6	rocker	10AX 250V~ 50pcs in package	-	
60203	6	rocker	10AX 250V~	Avec/with	
60202	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	
60204	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~ With indication of bell	-	
60205	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	Avec/with	
60208	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~ With claws	-	
60218	6	rocker	10AX 250V~	-	
60301	6	rocker	10AX 250V~	-	Noir / Black
60302	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	
60303	6	rocker	10AX 250V~	Avec/with	
60305	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	Avec/with	
60401	6	rocker	10AX 250V~	-	Argent / Silver
60402	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	
60403	6	rocker	10AX 250V~	Avec/with	
60405	1	rocker (momentary contact)	10A 250V~	Avec/with	
60210	6+6	rocker+ rocker	10AX 250V~	-	Blanc / White
60213	6+6	rocker+ rocker	10AX 250V~ With claws	-	
60211	1+1	rocker (momentary contact)+ rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	
60212	6+6	rocker+ rocker	10AX 250V~	Avec/with	
60216	6+1	rocker+ rocker (momentary contact)	10AX 250V~	-	
60225	4	rocker	10AX 250V~	-	
60310	6+6	rocker+ rocker	10AX 250V~	-	Noir / Black
60316	6+1	rocker+ rocker (momentary contact)	10AX 250V~	-	
60410	6+6	rocker+ rocker	10AX 250V~	-	Argent / Silver
60411	1+1	rocker (momentary contact)+ rocker (momentary contact)	10A 250V~	-	
60416	6+1	rocker+ rocker (momentary contact)	10AX 250V~	-	

R : bascule / rocker - RM : bascule à contact momentané / rocker momentary contact

Fonction / <i>Pattern number</i>	Voir tableau ci-dessus / <i>See the above table</i>
Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	faible distance d'ouverture <i>mini-gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bascule - à contact momentané <i>rocker - momentary contact</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	encastré <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis (rigide) <i>screwless (rigid)</i>
Sortie par câble souple / <i>Flexible cable outlet</i>	sans <i>without</i>
Caractéristiques assignées / <i>Ratings</i>	Voir tableau ci-dessus / <i>See the above table</i>
Couleur / <i>Colour</i>	Noir, blanc, argent / <i>Black, White, Silver</i>

Model list of cover plate:

Références des plaques de recouvrement <i>References of cover plates</i>	Couleur <i>Color</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
60295	Blanc / <i>white</i>	1 module/gang
60296	Blanc / <i>white</i>	1 module/gang, 50pcs in package
60297	Blanc / <i>white</i>	2 modules/gangs
60298	Blanc / <i>white</i>	3 modules/gangs
60299	Blanc / <i>white</i>	4 modules/gangs
60390	Noir / <i>black</i>	1 module/gang
60397	Noir / <i>black</i>	2 modules/gangs
60398	Noir / <i>black</i>	3 modules/gangs
60399	Noir / <i>black</i>	4 modules/gangs
60490	Argent / <i>silver</i>	1 module/gang
60497	Argent / <i>silver</i>	2 modules/gangs
60498	Argent / <i>silver</i>	3 modules/gangs
60499	Argent / <i>silver</i>	4 modules/gangs