

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Connexions Rapides à levier 2P

Référence : 70082

Produit(s) de la gamme : **fast lock**



Caractéristiques :

Fonction	: Borne de connexion à levier 2 entrées 0.2 à 6 mm ² pour fils rigides, semi rigides et souples
Désignation	: Borne à levier 2P 0.2 à 6 mm ²
Courant nominal	: 41
Tension nominale	: 450
Couleur	: Bleu
Nombre de positions de serrage	: 2
Adapté à un conducteur massif	: Oui
e conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble	: 0.2
e conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble	: 6
ction de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)	: 0.2
ction de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)	: 6
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Plage AWG	: 10
Plage AWG	: 24
Adapté à un conducteur multifilaire	: Oui
Adapté à un conducteur flexible	: Oui
Transparent	: Oui
Avec leviers d'actionnement	: Oui
Vendu par lot ?	: Oui
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

Conformité :

Certifié NF:	Oui
Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	EN 60998
RoHS:	Oui

Composition :

PC; PP, Inox et Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	85	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

70083 : Borne à levier 3P

70085 : Borne à levier 5P

Dimensionnel :

15,2 x 12,3 x 22,1mm

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

