


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Cartouche de remplacement pour parafoudres 20906 et 20908

Référence : 20907

Produit(s) de la gamme : **Parafoudres**



Caractéristiques :

Fonction	: Cartouche de remplacement pour parafoudres ref 20906, 20908 et 20911
Désignation	: Cartouche de remplacement PF Réf. 20906 et 20908
Mode de pose	: Profilé chapeau 35 mm
Avec contact de signalisation à distance	: Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	: 2
Taille (DIN)	: 2 TE
Niveau de protection	: 1,5
Tension max de régime permanent	: 275
Courant de décharge nominal (8/20)	: 20
Tension nominale AC	: 230
Classe d'essai type 2	: Oui
Niveau de protection L-N	: 1,5
Signalisation au niveau de l'appareil	: Optique
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Niveau de protection N-PE	: 1,5
Fusible auxiliaire intégré	: Non
Section rigide max. (monofilaire/multifilaire)	: 10
Section de conducteur flexible max. (fil fin)	: 10
Courant de choc de décharge max. (8/20)	: 40
Résistance de court-circuit (Iscrr)	: 50
Protection intégrée contre les courts-circuits	: Oui
Sans courant de fuite	: Oui

Conformité :

Conformité CE : Oui

RoHS : Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C







Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

	Réf.	Type	Nombre de modules
	209 06	1P+N	1
	209 08	Kit parafoudre 1P+N (209 06) + disjoncteur 1P+N 20 A (202 20)	
	209 07	Cartouche de remplacement pour parafoudres ref. 209 06, 209 08 et 209 11	
	209 05	2P	2
	209 11	4P compacte	2
	209 10	4P	4

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

